

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,


г. Каменск-Шахтинский, пер. Полевой, 78 «а», Интернет: www.oao-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1603/1

Резьбонарезная продукция

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ8969-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76, сбеги резьбы по ГОСТ10549-80.



Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм	Относительное сужение %	Предел текучести (МПа)	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Номер партии	Ударная вязкость КСЧ Дж/см ² , при температуре ОС торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
										20	-40			
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1/2"	100	40	9	2,5	50	245	410	1	49	29	20	1 800	0,093
Сгон 20 ГОСТ 8969-75	3/4"	100	45	10,5	2,5	50	245	410	2	49	29	20	600	1,115
Сгон 25 ГОСТ 8969-75	1"	120	50	11	2,8	50	245	410	3	49	29	20		0,183
Сгон 32 ГОСТ 8969-75	1 1/2"	120	55	13	3,2	50	245	410	4	49	29	20		0,24
Сгон 40 ГОСТ 8969-75	1 1/4"	140	60	15	3,2	50	245	410	5	49	29	20		0,38
Сгон 50 ГОСТ 8969-75	2"	140	65	17	3,5	50	245	410	6	49	29	20	70	0,433
Сгон 65 ГОСТ 8969-74	2 1/2"	170	75	19,5	3,5	50	245	410	7	49	29	20		0,801
Сгон 80 ГОСТ 8969-73	3	180	85	22	3,5	50	245	410	8	49	29	20		0,931

ОТК  / Э. А. Ктиторов

Дата: 07.12.2021

